

Mobil Klímaberendezések

Kompakt készülékek kifinomult kialakítással és 4 üzemmóddal: hűtés, fűtés, szárítás és levegőellátás. A légkondicionálók kerekkel és fogantyúkkal vannak ellátva, hogy megkönnyítsék a kezelésüket, mozgításukat. Vezérlésük a legmodernebb panellel vagy vezeték nélküli távirányítóval történik.



Teljes felügyelet

Szűrő tisztítás(ikon a kijelzőn) 250 üzemóra után.



4 üzemmód

Az egység széleskörű alkalmazása hűtésre, levegőellátásra, szárításra vagy fűtésre.



Légterelés funkció

A légterelő mozgása a levegő terelését biztosítja.



Időzítő

A légkondicionáló időzítő funkcióval rendelkezik az üzemidő beállítására. Az egység a beállított időn belül megkezdheti vagy befejezi a működését.



Mobil klímaberendezések / Technikai adatok

Beltéri egység		AM12HEIA4	
Tápegység		Le/V/Hz	1 / 220~240 V / 50 Hz
Hűtés	Névleges kapacitás	W	3400
	EER	W/W	2.6
	Névleges teljesítmény	W	1,300
	Névleges áramfelvétel	A	5.80
Fűtés	Névleges kapacitás	W	2,700
	COP	W/W	2.7
	Névleges teljesítmény	W	1K
	Névleges áramfelvétel	A	4.60
Maximális bemeneti teljesítmény		W	1,450
Maximális áramfelvétel		A	8.00
Indító áram		A	/
Dugvilla		A	16
Kompresszor	Modell		DSM215V2UDZ
	Típus		Rotary
	Márka		GMCC
	Kapacitás	Btu/h	10,918
	Tápellátás	W	985
Belső ventilátor motor	Model		YDK15-6
	Márka		WELLING
	Tápellátás	W	52.5
	Kondenzátor	µF	1.5
	Sebesség (kicsi/közepes/nagy)	rpm	630/570/490
Belső légáramlás	(kicsi/közepes/nagy)	m³/h	390/360/330
Zajkibocsátás	(kicsi/közepes/nagy)	dB(A)	64/63.5/63
Külső ventilátor motor	Modell		YDK45-4
	Márka		WELLING
	Tápellátás	W	119
	Kondenzátor	µF	3.5
	Sebesség	rpm	1,130
Külső légáramlás		m³/h	550
Készülék méretei	(SZ x M x M)	mm	476 x 710 x 385
Csomagolás méretei	(SZ x M x M)	mm	545 x 885 x 435
Netto/Brutto tömeg		kg	33.5/38.5
Hűtőközeg			R290

