



- DISEÑO: MODULAR
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP66
- AÑOS DE GARANTÍA: 2
- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: Sí
- LISTO PARA CONECTAR: Sí
- ESCAMAS: 10.740 KG



PARÁMETROS BÁSICOS PÁGINA AC

Descargador de sobretensiones CA Escribe	0 -
Cortacircuitos	Sin disyuntor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE LA CARCASA

Modelo	BF-IP66 48
Número de módulos	48
Dimensiones de la carcasa sin prensaestopas y MC4 (L An Al)	210.00 400.00 500.00
Conforme con	EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC (do 1500 VDC)
Nivel de seguridad	IP66
Clase de protección	II
Tensión nominal de aislamiento U_i	1000 V AC, 1500 V DC
Prueba de barra caliente	960°C
Resistencia al impacto	IK10 +35°C / IK08 -25°C
Resistencia a los rayos UV	UL 508
Clase de inflamabilidad	UL 94-5VA / UL 94-V0
Estándar NEMA	NEMA 4, 4X, 12, 13
La temperatura °C (término corto)	-40 ... 120°C
La temperatura °C (trabajo continuo)	-40 ... 80°C

La temperatura °F (término corto)

-40 ... 250°F

La temperatura °F (trabajo continuo)

-40 ... 175°F