



- DISEÑO: MODULAR
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP66
- AÑOS DE GARANTÍA: 2
- RESISTENCIA A LOS RAYOS UV: Sí
- LISTO PARA CONECTAR: Sí
- ESCAMAS: 12.480 KG



La aparamenta de conexión del fabricante polaco KENO ofrece protección contra los efectos de las descargas directas e indirectas en el lado de corriente alterna. La aparamenta de conexión está diseñada para su uso en instalaciones fotovoltaicas conectadas a tierra y aisladas. Gracias al alto grado de protección IP, es posible la instalación en exteriores. La aparamenta está diseñada para montaje en superficie. Dependiendo del equipo, la aparamenta puede desempeñar diversas funciones.

PARÁMETROS BÁSICOS PÁGINA AC

Descargador de sobretensiones CA | Escribe

0 | T1/T2

Cortacircuitos

Sin disyuntor

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS DE LA CARCASA

Modelo BF-IP66 84

Número de módulos 84

Dimensiones de la carcasa sin prensaestopas y MC4 (L | An | Al) 210.00 | 400.00 | 500.00

Conforme con EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC (do 1500 VDC)

Nivel de seguridad IP66

Clase de protección II

Tensión nominal de aislamiento U_i 1000 V AC, 1500 V DC

Prueba de barra caliente 960°C

Resistencia al impacto IK10 +35°C / IK08 -25°C

Resistencia a los rayos UV UL 508

Clase de inflamabilidad UL 94-5VA / UL 94-V0

Estándar NEMA NEMA 4, 4X, 12, 13

La temperatura °C (término corto)	-40 ... 120°C
-----------------------------------	---------------

La temperatura °C (trabajo continuo)	-40 ... 80°C
--------------------------------------	--------------

La temperatura °F (término corto)	-40 ... 250°F
-----------------------------------	---------------

La temperatura °F (trabajo continuo)	-40 ... 175°F
--------------------------------------	---------------