



- DESIGN: MODULAR
- GRADUL DE PROTECȚIE: IP66
- ANI DE GARANȚIE: 2
- REZISTENTA LA UV: DA
- GATA DE CONECTARE: DA
- GREUTATE: 12.480 KG



Înterupătorul de conectare de la producătorul polonez KENO oferă protecție împotriva efectelor descărcărilor directe și indirecte pe partea de curent alternativ. Înterupătorul de conectare este proiectat pentru utilizarea în instalații fotovoltaice izolate și cu împământare. Datorită gradului ridicat de protecție IP, este posibilă instalarea în exterior. Aparatul de comutație este proiectat pentru montare la suprafață. În funcție de echipament, aparatura de comutație poate îndeplini diferite funcții.

PARAMETRII DE BAZĂ PAGINA AC

Descărcător de supratensiune AC | Tip

0 | T1/T2

Înterupător de supracurent

Fără înterupător miniatură

SPECIFICAȚIILE ELECTRICE ȘI MECANICE ALE CARCASEI

Model BF-IP66 84

Numărul de module 84

Dimensiunile carcasei fără presetupe și MC4 (L | W | H) 210.00 | 400.00 | 500.00

Proiectare în conformitate cu EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC (do 1500 VDC)

Nivel de securitate IP66

Grad de protecție II

Tensiune de izolare nominală U_i 1000 V AC, 1500 V DC

Testul cu tija incandescentă 960°C

Rezistența la impact IK10 +35°C / IK08 -25°C

Rezistența la UV UL 508

Clasa de inflamabilitate UL 94-5VA / UL 94-V0

Standardul NEMA NEMA 4, 4X, 12, 13

Temperatura °C (Pe termen scurt)	-40 ... 120°C
Temperatura °C (functionare continuă)	-40 ... 80°C
Temperatura °F (Pe termen scurt)	-40 ... 250°F
Temperatura °F (functionare continuă)	-40 ... 175°F