



- DESIGN: MODULARE
- GRADO DI PROTEZIONE: IP66
- ANNI DI GARANZIA: 2
- RESISTENZA AI RAGGI UV: SÌ
- PRONTO PER LA CONNESSIONE: SÌ
- PESO: 12.480 KG



Il quadro di collegamento del produttore polacco KENO fornisce protezione contro gli effetti delle scariche dirette e indirette sul lato CA. Il quadro di collegamento è progettato per l'uso in impianti fotovoltaici isolati e messi a terra. Grazie all'elevato grado di protezione IP, è possibile l'installazione all'esterno. Il quadro è progettato per il montaggio in superficie. A seconda dell'apparecchiatura, il quadro di comando può svolgere diverse funzioni.

PARAMETRI DI BASE PAGINA AC

Limitatore di sovratensione CA Tipo	0 T1/T2
Interruttore magnetotermico	Senza un interruttore magnetotermico

SPECIFICHE ELETTRICHE E MECCANICHE DELL'ALLOGGIAMENTO

Modello	BF-IP66 84
Numero di moduli	84
Dimensioni della custodia senza pressacavi e MC4 (L L H)	210.00 400.00 500.00
Esecuzione in conformità con	EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC (do 1500 VDC)
Livello di sicurezza	IP66
Classe di protezione	II
Tensione di isolamento nominale U_i	1000 V AC, 1500 V DC
Prova di asta incandescente	960°C
Resistenza ai colpi	IK10 +35°C / IK08 -25°C
Resistenza ai raggi UV	UL 508
Classe di reazione al fuoco	UL 94-5VA / UL 94-V0
Standard NEMA	NEMA 4, 4X, 12, 13

Temperatura °C (a breve termine)	-40 ... 120°C
Temperatura °C (lavoro continuo)	-40 ... 80°C
Temperatura °F (a breve termine)	-40 ... 250°F
Temperatura °F (lavoro continuo)	-40 ... 175°F