

KARTA PRODUKTOWA

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25 IP 3-WM-SM, pompa IBO IVO, zawór mieszający ARV Kvs12, siłownik ARM 343 ProClick



DANE TECHNICZNE

- **maksymalne ciśnienie:** 10 bar
- **zasilanie:** 230 V AC
- **przyłącza od strony instalacji:** 2x GW G1"
- **maksymalna temperatura medium:** 110°C
- **pompa obiegowa:** IBO IVO 25-60/180
- **Kvs zaworu mieszającego:** 12 m³/h
- **przyłącza od strony rozdzielacza:** 2x G1½"
- **rozstaw przyłączy do rozdzielacza:** 125 mm

Art.-Nr 77 810 70

Kod EAN: 5902510009540

ZASTOSOWANIE

- Stosowana w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowana na rozdzielaczu KSV, buforze ABT 160 lub jako niezależny element instalacji.
- Przeznaczona do przetłaczania medium w instalacji i regulacji temperatury zasilania obiegu grzewczego.

OPIS

- Krótsza, bardziej kompaktowa wersja grup PrimoTherm.
- Wyposażona w niezbędne komponenty: termometry, zawór zwrotny, zawory odcinające na zasilaniu i powrocie oraz izolację termiczną.
- Zainstalowany zawór mieszający ARV Kvs12, pompa IBO IVO 25-60/180 oraz siłownik ARM 343 ProClick (3-pkt., 230 V, 120 s).
- Przewody zasilający i powrotny można w prosty sposób zamienić miejscami.

ELEMENTY DOSTAWY

- Kołki montażowe.
- Tuleje zaciskowe na czujniki temperatury.
- Uszczelki do połączenia źródła ciepła.
- Adapter do montażu siłownika na zaworze mieszającym.
- Naklejki do oznaczenia obiegu.

CERTYFIKATY I GWARANCJA

3 lata
gwarancji