



- KIALAKÍTÁS: MODULÁRIS
- VÉDELMI SZINT: IP66
- TÖBB ÉVES GARANCIA: 2
- UV ELLENÁLLÁS: IGEN
- CSATLAKOZTATÁSRA KÉSZ: IGEN
- SÚLY: 10.740 KG



ALAPVETŐ PARAMÉTEREK OLDAL AC

AC túlfeszültség korlátozó | típus

0 | -

Túláram megszakító

Kismegszakító nélkül

A HÁZ ELEKTROMOS ÉS MECHANIKAI JELLEMZŐI

Modell	BF-IP66 48
A modulok száma	48
A ház méretei tömítések és MC4 nélkül (L B H)	210.00 400.00 500.00
Tervezés szerint	EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC (do 1500 VDC)
Biztonsági szint	IP66
Védelmi osztály	II
Névleges szigetelési feszültség U_i	1000 V AC, 1500 V DC
Izzórúd teszt	960°C
Ütésállóság	IK10 +35°C / IK08 -25°C
UV ellenállás	UL 508
Gyúlékonysági osztály	UL 94-5VA / UL 94-V0
NEMA szabvány	NEMA 4, 4X, 12, 13
Hőmérséklet °C (rövidtávú)	-40 ... 120°C
Hőmérséklet °C (folyamatos munkavégzés)	-40 ... 80°C
Hőmérséklet °F (rövidtávú)	-40 ... 250°F



Hőmérséklet °F (folyamatos munkavégzés)

-40 ... 175°F