



- KIALAKÍTÁS: MODULÁRIS
- VÉDELMI SZINT: IP66
- TÖBB ÉVES GARANCIA: 2
- UV ELLENÁLLÁS: IGEN
- CSATLAKOZTATÁSRA KÉSZ: IGEN
- SÚLY: 12.480 KG



A lengyel KENO gyártó csatlakozó kapcsolóberendezése védelmet nyújt a közvetlen és közvetett kisülések hatásaival szemben a váltakozó áramú oldalon. A csatlakozó kapcsolóberendezést földelt és szigetelt fotovoltaiikus berendezésekben való használatra tervezték. A magas IP-védelmi fokozatnak köszönhetően kültéri telepítés is lehetséges. A kapcsolóberendezést felületi szerelésre tervezték. A berendezésektől függően a kapcsolóberendezések különböző funkciókat láthatnak el.

ALAPVETŐ PARAMÉTEREK OLDAL AC

AC túlfeszültség korlátozó | típus

0 | T1/T2

Túláram megszakító

Kismegszakító nélkül

A HÁZ ELEKTROMOS ÉS MECHANIKAI JELLEMZŐI

Modell BF-IP66 84

A modulok száma 84

A ház méretei tömítések és MC4 nélkül (L | B | H) 210.00 | 400.00 | 500.00

Tervezés szerint EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, Dyrektywa RoHS 2011/65/EU Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC (do 1500 VDC)

Biztonsági szint IP66

Védelmi osztály II

Névleges szigetelési feszültség U_i 1000 V AC, 1500 V DC

Izzórúd teszt 960°C

Ütésállóság IK10 +35°C / IK08 -25°C

UV ellenállás UL 508

Gyúlékonysági osztály UL 94-5VA / UL 94-V0

NEMA szabvány NEMA 4, 4X, 12, 13



Hőmérséklet °C (rövidtávú)	-40 ... 120°C
----------------------------	---------------

Hőmérséklet °C (folyamatos munkavégzés)	-40 ... 80°C
---	--------------

Hőmérséklet °F (rövidtávú)	-40 ... 250°F
----------------------------	---------------

Hőmérséklet °F (folyamatos munkavégzés)	-40 ... 175°F
---	---------------