

Oldalfali Split Klíma

Veles Sorozat
2,6-7kW



A Veles a Kensol fali klímaberendezés-sorozata, amely 2,6 kW-tól 7 kW-ig terjedő modelleket kínál. A legkorszerűbb technológiának köszönhetően ezek az egységek csendes működést biztosítanak, ami különösen otthonokban és irodákban előnyös, de mindenekelőtt kellemes hőmérsékletet garantálnak a forró és hideg napokon egyaránt. Klímaberendezéseink magas energiahatékonysága jelentős megtakarítást eredményez a villanyszámlákon.

A Veles klímaberendezés i-Clean funkcióval rendelkezik, amely eltávolítja a szennyeződések és megakadályozza a penészképződést. A 7 éves garancia a Kensol Veles sorozat egységeinek tartósságát és megbízhatóságát igazolja.



Lengyel márka
Lengyel garancia

7

7 év garancia



Csendes működés



Wi-Fi kapcsolat



Ventilátorsebesség
szabályozás



i-Clean
funkció

KENSOL

ENERGY FOR THE FUTURE

HŰTÉS

Típus			VELES 2,6	VELES 3,5	VELES 5,3	VELES 7
Teljesítmény	Névleges (min. - max.)	kW	2,6 (1,0 - 3,2)	3,5 (1,4 - 4,3)	5,3 (1,9 - 6,3)	7 (3,0 - 8,8)
Energiafogyasztás	Névleges (min. - max.)	kW	0,73 (0,08 - 1,1)	1,1 (0,12 - 1,65)	1,55 (0,15 - 2,25)	2,42 (0,34 - 3,45)
Üzemi áramerősség	Névleges (min. - max.)	A	3,18 (0,35-4,78)	4,76 (0,5-7,2)	6,7 (0,7-9,8)	10,5 (1,4-15)
EER			3,6	3,21	3,4	2,91
SEER			7,4	7,0	7,0	6,4
Energiaosztály			A++	A++	A++	A++

FŰTÉS

Teljesítmény	Névleges (min. - max.)	kW	2,9 (0,8 - 3,4)	3,8 (1,1 - 4,4)	5,6 (1,3 - 7,0)	7,3 (1,5 - 9,5)
Energiafogyasztás	Névleges (min. - max.)	kW	0,77 (0,07 - 0,99)	1,03 (0,11 - 1,48)	1,63 (0,22 - 2,35)	2,13 (0,3 - 3,15)
Üzemi áramerősség	Névleges (min. - max.)	A	3,35 (0,32 - 4,32)	4,46 (0,5 - 6,4)	7,1 (0,95 - 10,2)	9,3 (1,3 - 13,7)
COP			3,8	3,71	3,42	3,44
SCOP			4,1	4,2	4,0	4,0
Energiaosztály	(mérsékelt/meleg/hideg)		A+/A+++/B	A+/A+++/B	A+/A+++/B	A+/A+++/C

BELSŐ EGYSÉG

Méretek (szélesség × mélység × magasság)	nettó	mm	726x210x291	802x200x295	971x228x321	1083x244x336
	bruttó	mm	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
Tömeg	nettó	kg	8	8,7	11,2	13,6
	bruttó	kg	10,5	11,5	14,6	17,3
Légáramlás	(magas/közepes/alacsony)	m ³ /h	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Hangnyomásszint	(magas/közepes/alacsony/csendes)	dB	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/35/21
Hangteljesítményszint		dB	54	55	56	62

KÜLTÉRI EGYSÉG

Méretek (szélesség × mélység × magasság)	nettó	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	bruttó	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Tömeg	nettó	kg	23,5	23,7	33,5	43,9
	bruttó	kg	25,4	25,5	36,1	46,9
Légáramlás		m ³ /h	1850	1850	2100	3500
Hangnyomásszint		dB	55,5	56	57	60
Hangteljesítményszint		dB	62	62	65	67
Kompresszor típusa			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Tápellátás		V/ fázis/ Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Üzemi áram max.		A	10	10	13	19
Működési hőmérséklet tartomány	hűtés	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	fűtés	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Hűtőközeg	típus		R32	R32	R32	R32
	mennyiség	kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Hűtőcsövek	folyadékvezeték átmérője	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	a gázcső átmérője	mm	9,52	9,52	12,7	15,9
	max. hossz	m	25	25	30	50
	max. szintkülönbség	m	10	10	20	25